

## PP Super 5 Acryl



## Produktdatablad

Produktbeskrivelse: Acrylmaling, som giver en smuk og mat overflade. Tåler lettere rengøring. Ekstra god dækkeevne.



Produktanvendelse: Brug den indendørs til nye og tidligere malede vægge og lofter. Påbeton, puds, tapet, glasvæv og filt i stuer og opholdsrum m.m.

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld evt. revner og huller med filler. Rengør med grundrengøring. Grund let afsmittende eller sugende underlag med PP Plastgrunder. Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med PP Isolermaling, loft- og væg. Mal 1-2 gange med pensel rulle eller sprøjte.

## Tekniske data:

Glans:	5, mat
Massefylde:	1,4 kg/liter
Tørstof:	53 vægt %
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Støvtør: 1-2 timer Overmalbar: 4-5 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedstablad

November 2013, erstatter oktober 2013.

**PP Mester Maling A/ S**  
 Islevdalvej 185  
 2610 Rødovre  
 Tlf. 70 15 20 40  
 Fax. 44 54 16 96  
[www.ppm.dk](http://www.ppm.dk)

Undersøg altid om produktdatabladet er det seneste udsendte på [www.ppm.dk](http://www.ppm.dk). I takt med den teknologiske udvikling kan produkttegenskaberne ændres. Oplysningerne er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer.