

# Støvbinder

Hagmans Støvbinder 1K er en farveløs, vand- og akrylbaseret støvbinder/grunder til beton og andre sugende mineralske underlag.


Hagmans Støvbinder 1K er først og fremmest udviklet til støvbindning af betongulv og vægge, hvor den også giver en forstærkning af overfladen af overflaten. Kan også anvendes som grunder ved maling med Gulvmaling 1K på rent beton udendørs f.eks. balkoner og trapper, for bedre vedhæftning og yderligere at forstærke overfladen forsterkning af overflaten.

Forbehandling: Nyt beton skal være hærdet i mindst 1 uge, være tør og fri for snavs, olie og lignende. Cementhuden skal fjernes ved f.eks. slibning eller syreafvaskning.

Brugsanvisning: Påføres i et lag med pensel, rulle eller lavtryk sprøjte. Sørg for god ventilation. Ved luftfugtighed over 85 % kan der opstå en mat og plettet overflade. Pensler og andet udstyr skal rengøres med vand/vann. Behandl ikke overflader, som har en lavere temperatur end + 5 °C.

<b>Materialebasis:</b>	Akryldispersion
<b>Densitet:</b>	1,01
<b>Materialeforbrug:</b>	6 - 8 m <sup>2</sup> /lit
<b>Tørretid:</b>	ca. 1 time (+20 °C, 50 % RH)
<b>Diffusionsegenskaber:</b>	Diffusionsåben
<b>Farve:</b>	Transparent
<b>Forpakning:</b>	1, 4, 10 og 25 liter
<b>Lagringstid:</b>	2 år



	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla 13	
EN 1504-2 38501-002	
Produkt til overfladebeskyttelse af beton Belægning	
Brandklasse Gennemtrængeligt for vanddamp Kapillær absorbering og gennemtrængeligt for vand Vedhæftning	B <sub>fl</sub> -S1 Klasse I w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>  >2,0 N/mm <sup>2</sup>