

Beskrivelse

Elastisk fugemasse til fugning omkring vinduer, døre, bygningselementer m.m. Kan endvidere anvendes til tætning af sprækker i beton, puds, træ etc. Har en god vedhæftning til beton, tegl, puds, træ mv. Fugemassen har en elasticitet på ca. 15%.

Produktet kan benyttes ude og indendørs, men bør overmales ved udendørs brug.

Behandling

Fladerne skal være tørre og rene. Påfør fugemassen med en fugepistol. Glit fugen efter med en fugtig svamp eller fugepind.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel: Acrylplast

MBK-Type: Acrylplastfugemasse

Glans: Ca. 5, mat

Vol. tørstof: ca. 85%

Kulør: Hvid

Tørretid: 1-2 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rækkeevne: Ca. 1 ltr./m²/mm.

Værktøj: Fugepistol

Mal-Kode: 00-1 (1993)

