

DALAPRO[®]

LIGHTNING MEDIUM PLUS

Færdigblandet allround-sprøjtespartelmasse, der er nem at arbejde med. Til vægge og lofter.



Færdigblandet, grå, allround spartelmasse, der er nem at arbejde med.

Synker minimalt.

Smidig konsistens gør arbejdet nemmere.

Velegnet til større projekter.

Egnet til spartling af gipspladesamlinger.

Svanemærket.

Dalapro[®]

DALAPRO® LIGHTNING MEDIUM PLUS

Færdigblandet allround-sprøjtespartelmasse, der er nem at arbejde med. Til vægge og lofter.

PRODUKT INFORMATION

Dalapro Lightning Medium Plus er en færdigblandet allround spartelmasse. Denne sprøjtespartelmasse har en god fyldningsevne og den smidige konsistens gør den nem at arbejde med. Den er velegnet til alle faser af spartling processen samt til tynd udglatning. Velegnet til de fleste typer underlag både ved nybyggeri og renovering.

ANVENDELSE

Egnet til ilægning af papirstrimmel. Kombineret med CertainTeed Marco Joint Tape, er produktet velegnet til spartling af gipspladesamlinger. Opfylder kravene til CE-mærknings i henhold til EN 13963. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling af gipsplader: følg anbefalinger i overensstemmelse med EN 13963.

ARBEJDSGANG

Spartelmassen påføres med sprøjte på rene, tørre og intakte overflader. Temperatur: minimum + 5 ° C. Når den spartlede overflade er tør, slibes den. Brug sandpapir med kornstørrelse 150-180. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Fjern støv inden næste behandling. Spartlede overflader skal grundes inden tapetsering.

TØRRETID

Tørretiden afhænger af faktorer som underlag, lagtykkelse, temperature og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Ved spartling af gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/meter.
Ved tynd udglatning med 1 mm tykkelse: ca. 1 liter/m².

RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøj inden det renses med vand. Spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i op til 12 måneder. Efter åbning skal beholder lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex co-polymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Udvidet perlite og hvid dolomit

Kornstørrelse: Max. 0.2 mm

pH: Cirka 9

Farve: Grå

Brændbarhed: Spredt eller bidrager ikke til brand

Pakning: 15 liter plastiksæk



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest ændret 2018-10-15