

Beskrivelse

Vådumsklæberen indgår i Beck & Jørgensen A/S vådrumsprogram. Anvendes til opsætning af væv samt grundning af vægge og lofter af gips, puds, og tidligere malede overflader.

Behandling

Anvendes indendørs til opsætning af glasvæv på gipskartonplader, puds, beton og malede overflader. Sugende og porøse underlag grundes med Vådumsgrunder 736 fortyndet med vand (1 del grunder til 3 dele vand). Grundningen skal være helt tør inden næste påføring. Tætte underlag gennemslibes og afrenses.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på www.bj.dk

Bemærk

Ved benyttelse i våde rum, se detaljeret beskrivelse over malebehandling og vedligehold for Beck & Jørgensens A/S Vådumssystem, rekvireres på www.bj.dk

Vær opmærksom på, at beskrivelsen er gældende for vådrum projekteret eller udført før 1. januar 2015. Efter 1. januar 2015 er SBI anvisning 252 gældende.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Styrenacryl copolymer klæber

MBK-Type: Vævklæber, fugtstabil

Glans:

Vol. tørstof: Ca. 36%

Kulør: Farveløs

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 60% RF

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-65%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: Ca. 3-5 m²/litr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)

